

WINDOW FITTER POSEUR DE FENÊTRES FENSTERMONTEUR



Our glazing tape was designed for temporary protection of all types of windows. The products properties make it ideal for this application, as it is able to withstand varying weather conditions.

Notre ruban adhésif de vitrage a été conçu pour la protection provisoire de tous les types de fenêtres. Les propriétés du produit le rendent idéal pour cette application, du fait de sa capacité à résister aux conditions météorologiques variables.

Unsere Klebebänder für Fenstermonteure eignen sich für das kurzzeitige Abkleben von unterschiedlichen Arten von Fenstern. Die Produkteigenschaften machen es ideal für diese Anwendung, da es unterschiedlichen Wetterbedingungen standhält.

AT6005



GLAZING PVC PROTECTION TAPE

RUBAN PVC - PROTECTION DE VITRAGE

SCHUTZBAND IM BAUBEREICH



- Temporary protection for all types of windows during renovation work. Ideal for UPVC and anodised aluminium frames

High tack, Good adhesion, Low stretch

Thickness	0.12mm
Breaking load	23 N / cm
Elongation	130%
Adhesion	
Steel	1.7 N / cm
Self	1.6 N / cm
Service temp	0°C to +70°C

- Protection temporaire de surface pour tous types de fenêtres pendant rénovation. Idéal pour les châssis en PVC ou aluminium

Bon pouvoir adhésif immédiat (tack), Bonne adhésion, Allongement faible

Epaisseur	0.12mm
Résistance à la rupture	23 N / cm
Allongement	130%
Adhésion	
Sur acier	1.7 N / cm
Sur endos	1.6 N / cm
Température de service	0°C à +70°C

- Sehr kurzzeitiges Abkleben von allen Fensterarten während Renovierungsarbeiten; Ideal für eloxierte Aluminium- und Hart-PVC Rahmen

Gute Anfassklebkraft, Gute Klebkraft, Geringe Dehnung

Banddicke	0.12mm
Bruchlast	23 N / cm
Bruchdehnung	130%
Klebkraft	
Auf Stahl	1.7 N / cm
Auf Bandrücken	1.6 N / cm
Temperaturbeständigkeit	0°C bis +70°C

CARPET FITTER POSEUR DE REVÊTEMENT DE SOL TEPPICHLEGER



Our carpet joining tape was designed to fit carpets and other floor coverings. Thanks to its properties, the product is easy to use and limits the time required for the fitting.

Notre ruban adhésif de jointage de tapis a été conçu pour poser des tapis et d'autres revêtements de sol. Grâce à ses propriétés, le produit est facile à utiliser et limite le temps exigé pour la pose.

Unser Teppichklebeband eignet sich zum Befestigen von Teppichen und anderen Bodenbelägen. Dank der Produkteigenschaften ist das Produkt einfach anzuwenden und verringert die Zeit, die notwendig ist, um die Bodenbeläge zu befestigen.

AT6402



DOUBLE SIDED CARPET JOINING CLOTH TAPE

RUBAN DOUBLE FACE TOILE

- REVÊTEMENT DE SOL

DOPPELSEITIGES TEPPICHKLEBAND



- Fitting of carpet & other floor coverings

Very high tack, Very good adhesion

Thickness	0.25mm
Breaking load	22 N / cm
Elongation	4%
Adhesion	
Steel	20 N / cm
Self	20 N / cm
Service temp	-10°C to +50°C
Max service temp (short term)	+65°C

- Revêtement de sol

Très bon pouvoir adhésif immédiat (tack), Très bonne adhésion

Epaisseur	0.25mm
Résistance à la rupture	22 N / cm
Allongement	4%
Adhésion	
Sur acier	20 N / cm
Sur endos	20 N / cm
Température de service	-10°C à +50°C
Température de service maximale (court terme)	+65°C

- Teppich- und Fussbodenbefestigung

Sehr gute Anfassklebkraft, Sehr gute Klebkraft

Banddicke	0.25mm
Bruchlast	22 N / cm
Bruchdehnung	4%
Klebkraft	
Auf Stahl	20 N / cm
Auf Bandrücken	20 N / cm
Temperaturbeständigkeit	-10°C bis +50°C
Kurzfristig maximal	+65°C

