



Our range of building tapes includes two multi-purpose tapes for various uses on site, two speciality tapes, one for damp proof membrane joining and one for shuttering, as well as a range of protection tapes. The protection tapes are designed to perform on the most common surfaces such as concrete, brick, plaster, wood, plastic, metal, painted surfaces and ceramics or glass.

### AT6042



**PVC INSULATION PANEL JOINING TAPE**  
**RUBAN PVC - JOINTAGE DES PANNEAUX ISOLANTS**  
**STOSSBAND FÜR ISOLIERSCHELEN UND -PLATTEN**



- **Joining and sealing faced and unfaced insulation sheets**

Easy unwind, Very high tack, Conformable to irregular shapes

Thickness	0.11mm
Breaking load	19 N / cm
Elongation	170%
Adhesion	
Steel	1.6 N / cm
Self	1.0 N / cm
Service temp	-5°C to +50°C

- **Jointage et scellage des panneaux isolants**

Déroulement facile, Très bon pouvoir adhésif immédiat (tack), Conformable aux formes irrégulières

Épaisseur	0.11mm
Résistance à la rupture	19 N / cm
Allongement	170%
Adhésion	
Sur acier	1.6 N / cm
Sur endos	1.0 N / cm
Température de service	-5°C à +50°C

- **Verbinden und Abdichten beschichteter und unbeschichteter Isolierplatten**

Leicht abrollbar, Sehr gute Anfassklebkraft, Formanpassungsfähig

Banddicke	0.11mm
Bruchlast	19 N / cm
Bruchdehnung	170%
Klebkraft	
Auf Stahl	1.6 N / cm
Auf Bandrücken	1.0 N / cm
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +50°C

### AT6066



**MEDIUM GRADE PVC PROTECTION TAPE**  
**RUBAN PVC - PROTECTION - ADHÉSIVITÉ MOYENNE**  
**PVC-BAUTENSCHUTZBAND MIT MITTLERER KLEBKRAFT**



- **Securing and joining polythene sheeting to protect windows and door frames before any renovation work**

Easy unwind, Good adhesion

Thickness	0.13mm
Breaking load	26 N / cm
Elongation	140%
Adhesion	
Steel	1.7 N / cm
Self	1.7 N / cm
Service temp	-5°C to +60°C

- **Jointage des bâches et des films de protection pour huisseries avant tous travaux de rénovation**

Déroulement facile, Bonne adhésion

Épaisseur	0.13mm
Résistance à la rupture	26 N / cm
Allongement	140%
Adhésion	
Sur acier	1.7 N / cm
Sur endos	1.7 N / cm
Température de service	-5°C à +60°C

- **Verbinden und Befestigen von Folien an Fenster- und Türrahmen**

Leicht abrollbar, Gute Klebkraft

Banddicke	0.13mm
Bruchlast	26 N / cm
Bruchdehnung	140%
Klebkraft	
Auf Stahl	1.7 N / cm
Auf Bandrücken	1.7 N / cm
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +60°C